

# Serre câble électrique en trèfle

## HURON

# Aluminium



### APPLICATIONS

Le serre câble électrique de câble en trèfle est prévu pour trois câbles. Il est conçu pour répondre à la norme CEI 61914 qui demande de sécuriser physiquement les câbles en cas de court-circuit.

Ce collier de fixation pour câbles électrique est doté de trois points de fixation M10 pour s'adapter à vos chemins de câbles.

Il convient aux câbles non armés pour les applications Onshore comme les sites chimiques et Offshore grâce à sa résistance aux atmosphères salines.

### AVANTAGES

- Collier LSF (Low Smoke & Fume), zéro halogène et sans phosphore
- Disponible en 23 tailles
- Supporte des courts-circuits jusqu'à 84 kA
- Température d'utilisation de -60°C à +60°C
- Etude de dimensionnement offerte

<b>FONCTION</b>	Cette attache de câble électrique permet le maintien de trois câbles
<b>MATIERE</b>	Aluminium série 5000. Protection polymère est LSF, zéro halogène et phosphore
<b>NORME</b>	Testé selon les NF 61914 / IEC 61914
<b>COURT-CIRCUIT</b>	Pic de 84 kA pendant 0,1 seconde (Clause 9.5 de la IEC 61914)
<b>T° DE FONCTIONNEMENT</b>	De -60°C à +60°C

Code	Diamètre des câbles (mm)	Dimensions (mm)				Trous de fixation Ø		Poids (gr)
		W	H	D	P	D1	D2	
LDAL19-23	19-23	100	87	54	25	2 x M10	1 x M10	213
LDAL23-28	23-28	104	88	54	25	2 x M10	1 x M10	235
LDAL27-32	27-32	106	97	54	25	2 x M10	1 x M10	242
LDAL30-35	30-35	108	103	54	25	2 x M10	1 x M10	248
LDAL33-38	33-38	110	107	54	25	2 x M10	1 x M10	251
LDAL36-42	36-42	132	108	54	50	2 x M10	1 x M10	295
LDAL40-46	40-46	134	113	54	50	2 x M10	1 x M10	302
LDAL44-50	44-50	136	121	54	50	2 x M10	1 x M10	309
LDAL48-55	48-55	138	127	54	50	2 x M10	1 x M10	320
LDAL51-58	51-58	140	130	54	50	2 x M10	1 x M10	326
LDAL55-62	55-62	157	138	54	75	2 x M10	1 x M10	363
LDAL59-66	59-66	157	145	54	75	2 x M10	1 x M10	371
LDAL63-70	63-70	160	152	54	75	2 x M10	1 x M10	378
LDAL67-74	67-74	163	160	54	75	2 x M10	1 x M10	386
LDAL71-78	71-78	168	167	54	75	2 x M10	1 x M10	395
LDAL74-82	74-82	190	175	54	75	2 x M10	1 x M10	444
LDAL77-85	77-85	192	180	54	75	2 x M10	1 x M10	450
LDAL82-88	82-88	193	186	54	75	2 x M10	1 x M10	455
LDAL88-96	88-96	202	201	54	75	2 x M10	1 x M10	472
LDAL96-103	96-103	214	215	54	75	2 x M10	1 x M10	486
LDAL103-111	103-111	237	229	54	75	2 x M10	1 x M10	545
LDAL111-119	111-119	248	244	54	75	2 x M10	1 x M10	561
LDAL119-128	119-128	265	260	54	75	2 x M10	1 x M10	591



# Serre câble électrique en trèfle

## HURON

# Aluminium

Code	Diamètre des câbles (mm)	Dimensions (mm)				Trous de fixation $\emptyset$		Poids (gr)
		W	H	D	P	D1	D2	
LDAL019023	19-23	100	87	54	25	2 x M10	1 x M10	213
LDAL023028	23-28	104	88	54	25	2 x M10	1 x M10	235
LDAL027032	27-32	106	97	54	25	2 x M10	1 x M10	242
LDAL030035	30-35	108	103	54	25	2 x M10	1 x M10	248
LDAL033038	33-38	110	107	54	25	2 x M10	1 x M10	251
LDAL036042	36-42	132	108	54	50	2 x M10	1 x M10	295
LDAL040046	40-46	134	113	54	50	2 x M10	1 x M10	302
LDAL044050	44-50	136	121	54	50	2 x M10	1 x M10	309
LDAL048055	48-55	138	127	54	50	2 x M10	1 x M10	320
LDAL051058	51-58	140	130	54	50	2 x M10	1 x M10	326
LDAL055062	55-62	157	138	54	75	2 x M10	1 x M10	363
LDAL059066	59-66	157	145	54	75	2 x M10	1 x M10	371
LDAL063070	63-70	160	152	54	75	2 x M10	1 x M10	378
LDAL067074	67-74	163	160	54	75	2 x M10	1 x M10	386
LDAL071078	71-78	168	167	54	75	2 x M10	1 x M10	395
LDAL074082	74-82	190	175	54	75	2 x M10	1 x M10	444
LDAL077085	77-85	192	180	54	75	2 x M10	1 x M10	450
LDAL082088	82-88	193	186	54	75	2 x M10	1 x M10	455
LDAL088096	88-96	202	201	54	75	2 x M10	1 x M10	472
LDAL096103	96-103	214	215	54	75	2 x M10	1 x M10	486
LDAL103111	103-111	237	229	54	75	2 x M10	1 x M10	545
LDAL111119	111-119	248	244	54	75	2 x M10	1 x M10	561
LDAL119128	119-128	265	260	54	75	2 x M10	1 x M10	591

### Côtes & dimensions

