

Serre câble électrique simple

SABRE

Nylon



APPLICATIONS

Le serre câble électrique de câble simple est prévu pour un seul câble.

Il est conçu pour répondre à la norme CEI 61914 qui demande de sécuriser physiquement les câbles en cas de court-circuit.

Ce collier de fixation pour câble électrique est doté d'un trou de fixation diamètre 10mm pour s'adapter à vos chemins de câbles.

Il convient à de nombreuses applications Onshore comme les sites chimiques et Offshore grâce à sa résistance aux atmosphères salines.

AVANTAGES

- Collier LSF (Low Smoke & Fume), zéro halogène et sans phosphore
- Disponibles en 10 tailles
- Convient à des courts-circuits jusqu'à un pic de 84 kA
- Température d'utilisation de -60°C à +60°C
- Etude de dimensionnement / modélisation gratuite !

FONCTION	Cette attache de câble électrique permet le maintien d'un câble
MATIERE	Nylon. LSF peu de fumée, Zéro halogène (LSOH) et sans phosphore
NORME	Testé selon les NF 61914 / IEC 61914
COURT-CIRCUIT	Pic de 113 kA pendant 0,1 seconde (Clause 9.5 de la IEC 61914)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	De -40°C à +60°C

p

Code	Ø câble (mm)	Dimensions mm				Trou de fixation Ø	Poids (gr)
		W	H	D	E		
SAB1013	10 - 13	41	34	46	13	1 x M10	23
SAB1316	13 - 16	44	37	46	13	1 x M10	26
SAB1619	16 - 19	47	40	46	13	1 x M10	30
SAB1923	19 - 23	51	44	46	13	1 x M10	34
SAB2327	23 - 27	54	48	46	13	1 x M10	38
SAB2732	27 - 32	61	56	46	13	1 x M10	47
SAB3238	32 - 38	67	62	46	13	1 x M10	53
SAB3846	38 - 46	75	73	46	13	1 x M10	68
SAB4651	46 - 51	81	77	46	13	1 x M10	79
SAB5157	51 - 57	86	83	46	13	1 x M10	88

Côtes & dimensions

