

Connecteur Magnétique De mise à la Terre - VESX50-IP

Zones 0, 1, 2,
20, 21 et 22



APPLICATIONS

Le connecteur de mise à la terre VESX50-IP est destinée aux surfaces où une pince classique à ouverture n'est pas adaptée, comme sur le pourtour d'un fût de grande taille. Ce connecteur dispose de deux pointes en carbure de tungstène indépendantes qui permettent son utilisation sur nos systèmes ER+, RTR et Bond-Rite Remote. Ses deux aimants néodymes lui confèrent la puissance nécessaire pour entrainer les pointes en carbure de tungstène au travers de la peinture, rouille ou dépôt de votre matériel à mettre à la terre.

AVANTAGES

- ✓ Pointes en **carbure de tungstène**.
- ✓ Nouvelle certification IECEx en **Ex h**
- ✓ Convient aux surfaces ne présentant pas d'attaches comme une **surface plane**
- ✓ **Poignée** facilitant la manipulation
- ✓ Construction **robuste** pour une longue durée de vie

CONNECTEUR MAGNETIQUE VESX50-IP EN INOX POUR CABLE DOUBLE

CERTIFICATION IECEx	Ex h IIC T6 Ga - Ex h IIIC T85°C Da. Ta -40°C à +60°C
NORMES	IEC 60079-32-1, NFPA77 & API 2003
ACCROCHE	Deux aimants permanents en néodyme de 25 kg de force chacun. La force réelle des aimants sera inférieure par construction (épaisseur du corps du connecteur et lame d'air) et par la qualité magnétique de la surface d'accueil. Le connecteur est livré avec une plaque pour réduire la force des aimants pendant le transport. Cette plaque doit être retirée avant usage
APPLICATION	Connexion sur toutes surfaces métalliques ayant des qualités magnétiques. Ne convient pas aux métaux non magnétiques (laiton ou acier inox par exemple).
POINTES	Deux pointes en carbure de tungstène avec ressorts arrière
MATIERE	Corps en Inox 304
DIMENSION (mm)	133 Long x 96 Haut x 36 large
POIDS	520 gr (Connecteur + Quick-Connect et 30 cm câble double conducteur)
OPTION	Longueurs de câble double conducteurs variées (droit ou spiralé) Connecteur Quick-Connect Point de stockage du connecteur magnétique VESX50-IP

Code Produit	Descriptif
CD2B0.35WP	Connecteur VESX50-IP_Câble droit bleu 2 conducteurs_35cm_QC (*) male
P50_PS	Point de stockage connecteur Magnétique VESX50-IP



Point de stockage Connecteur Magnétique VESX50-IP

