

Colonne Lumineuse PERFECT 70 (P70)

Multimodes Max. 7 modules



APPLICATIONS

La colonne lumineuse PERFECT 70 permet :

- Jusqu'à 7 modules
- Jusqu'à 6 fois plus lumineuse
- Module LED multi couleurs
- Module LED avec effet tournant, fixe, clignotant, flash ou multi-flash
- Sirène multitons de 100 à 105 dB
- Module sonore MP3 / voix

La colonne PERFECT 70 avec son diamètre de 70mm et ses LED très puissante permet une très bonne visibilité.

Son étanchéité IP66 & IP67 et son indice de choc IK08 lui donne une très bonne résistance aux intempéries et aux chocs.

La colonne PERFECT 70 offre un nombre incroyable de combinaisons de signaux sonores et visuels qui répondra à votre besoin spécifique.

AVANTAGES

- Modularité totale
- Module pour passer de 240 Vca à 24 Vcc
- Installation simple

PERFECT 70	Une colonne P70 se compose d'un module de tête sonore ou lumineux (en haut de la colonne), d'un ou plusieurs modules lumineux et/ou sonores, d'une partie supérieure de base (P70BLV) et d'une base. Sa base peut être avec ou sans tube et pied. Un maximum de 7 modules est possible. A noter que le ou les modules sonores peuvent être intégrés en tout point de la colonne.
MATIERE	Calotte en polycarbonate
FACTEUR DE MARCHE	Facteur de marche de 100%
DUREE DE VIE	Lampe LED = 100 000 heures
ETANCHEITE	IP66/IP67
TEMPERATURE DE SERVICE	De -30°C à +70°C
RESISTANCE AUX CHOCS	IK08
DIMENSIONS	Diamètre 70mm. Hauteur : 48 mm sans son diffuseur et 83 mm avec diffuseur

MODULE LED DE COLONNE PERFECT 70

La référence du module est suivie de A pour Orange, R pour Rouge, G pour vert, B pour Bleue, Y pour Jaune, C pour Claire et M pour Magenta. Exemple : **P70DCR** = Module **P70DC**, LED fixe de couleur **Rouge**

MODULE P70DC	Module intermédiaire feu LED fixe . Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 58 mA. Couleurs disponibles : Orange, Rouge, Transparent, Bleu, Vert, Jaune et Magenta
MODULE P70DF	Module intermédiaire feu LED multifonctions avec choix par contact interne entre Fixe, Clignotant (120/minute), Flash ou double Flash à 1,4 Hz (Environ 43/minute). Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 100 mA. Couleurs disponibles : Orange, Rouge, Transparent, Bleu, Vert, Jaune et Magenta
MODULE P70DR	Module intermédiaire LED à effet Gyrophare à 2 vitesses avec sélection par contact interne entre 90 et 180 tours/minute. Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 45 mA. Couleurs disponibles : Orange, Rouge, Transparent, Bleu, Vert, Jaune et Magenta
MODULE P70DM	Module intermédiaire feu LED fixe multi-couleurs (sélection par commande externe). Calotte transparente. Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 110 mA. Couleurs disponibles : Orange, Rouge, Transparent, Bleu, Vert, Jaune et Magenta
MODULE P70DCB	Module de tête feu LED fixe et clignotant (sélection par contact interne). Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 100 mA. Couleurs disponibles : Orange, Rouge, Transparent, Bleu, Vert, Jaune et Magenta



Colonne Lumineuse PERFECT 70 (P70)

Multimodes Max. 7 modules

MODULE P70DFB	Module de tête feu LED flash et double flash (sélection par contact interne). Deux fois plus puissant que le module LED multifonctions. Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 190 mA. Couleurs disponibles : Orange, Rouge, Transparent, Bleu, Vert, Jaune et Magenta
MODULE P70DRB	Module de tête feu LED effet Gyrophare à deux vitesses (sélection par contact interne). Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 65 mA. Couleurs disponibles : Orange, Rouge, Transparent, Bleu, Vert, Jaune et Magenta
MODULE P70DMB	Module de tête feu LED fixe multi-couleurs (sélection par commande externe). Calotte transparente. Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 200 mA. Couleurs disponibles : Orange, Rouge, Transparent, Bleu, Vert, Jaune et Magenta
MODULE SONORE DE COLONNE PERFECT 70	
MODULE P70ZM	Module de tête Buzzer Piézo multi-sons. 8 sons avec sélection par contact interne. Max. 100 dB. Consommation 120 mA
MODULE P70ZI	Module intermédiaire Buzzer Piézo multi-sons. 8 sons avec sélection par contact interne. Max. 100 dB. Consommation 120 mA
MODULE P70TD	Module de tête Sirène électronique multi-sons. 112 sons avec sélection par contact interne. Max. 105 dB. Consommation 200 mA
MODULE P70VS	Module de tête MP3 / Sortie Vocale. Jusqu'à 7 messages vocaux / mélodies avec commande externe. Max. 95 dB. Tension de 22 à 30 Vcc et de 22 à 26 Vca. Consommation 100 mA

BASE POUR PERFECT 70

Les bases pour PERFECT 70 sont fournis avec un couvercle. Ce couvercle permet de transformer un module intermédiaire en module de tête

BASE P70MW	Base pour montage sur support horizontal avec filetage ½" NPT. Trous de fixation interne.
BASE P70MS	Base pour montage sur support horizontal avec filetage ½" NPT. Avec vis de fixation prémontées.
BASE P70MV	Base pour montage sur support vertical
BASE P70MR-100	Base sur tube aluminium de 100 mm avec pied plastique
BASE P70MR-250	Base sur tube aluminium de 250 mm avec pied plastique
BASE P70MR-400	Base sur tube aluminium de 400 mm avec pied plastique
BASE P70MR-600	Base sur tube aluminium de 600 mm avec pied plastique
BASE P70MR-800	Base sur tube aluminium de 800 mm avec pied plastique
BASE P70RS-100	Base sur tube aluminium avec vis pour montage direct de 100 mm
BASE P70RS-250	Base sur tube aluminium avec vis pour montage direct de 250 mm
BASE P70RS-400	Base sur tube aluminium avec vis pour montage direct de 400 mm
BASE P70MP	Base pour montage extérieur sur tube de diamètre 25mm
BASE P70FR-100	Système de montage rapide avec tube aluminium et pied « foot adapter » de 100 mm
BASE P70FR-250	Système de montage rapide avec tube aluminium et pied « foot adapter » de 250 mm

PARTIE SUPERIEURE DE BASE

PARTIE P70BLV	Partie supérieure de base. Basse tension. Maximum 7 modules
PARTIE P70BHV3	Partie supérieure de base. Transforme une tension d'alimentation de 110-240 Vca (85-265 Vca) en 24Vcc pour alimenter jusqu'à 3 modules de colonne PERFECT 70
PARTIE P70BHV7	Partie supérieure de base. Transforme une tension d'alimentation de 110-240 Vca (85-265 Vca) en 24Vcc pour alimenter jusqu'à 7 modules de colonne PERFECT 70

Référence	Descriptif
P70-Q07	Colonne P70 : Tête rouge clignotant/fixe P70DCBR, Orange fixe P70DCA, Vert fixe P70DCG + partie sup de base P70BLV + Base P70MR100 (non monté)
P70-Q06	Colonne P70 : Rouge multifonctions P70DFR, Orange fixe P70DCA, Vert fixe P70DCG + partie sup de base P70BLV + Base P70MR100 (non montée)
P70-Q02	Colonne P70 : Rouge fixe P70DCR, Vert fixe P70DCG + partie sup de base P70BLV + Base P70MR100 (non montée)



Colonne Lumineuse PERFECT 70 (P70)

Multimodes Max. 7 modules

MODULES DE TETE PERFECT 70 (P70)
ROUGE – ORANGE – BLEU – VERT – JAUNE – TRANSPARENT - MAGENTA

**MODULE
INTERMEDIAIRE**



BASE POUR PERFECT 70



BASE P70MW



BASE P70MS



BASE P70MV



BASE P70MP



BASE P70FR



BASE P70MR



BASE P70RS



**Partie supérieure de Base
P70BHV3 – P70BHV7 –
P70BLV**

MODULE SONORE PERFECT 70



**Module sonore
P70ZM**



**Module sonore
P70ZI**



**Module sonore
P70TD**



**Module sonore
P70VS**

