

# Téléphone VoIP étanche

## InduTel IP4



### APPLICATIONS

Le téléphone Analogique InduTel IP4 se distingue par son confort d'utilisation et sa fiabilité. Il convient aux applications en intérieur comme en extérieur grâce à sa conception robuste. Il est parfaitement adapté pour les sites industriels et tertiaires de type :

- Usines
- Parking
- Aéroport
- Tunnel
- Eolienne

### AVANTAGES

- Indice de protection IP66 (EN60529)
- Corps en Polycarbonate
- Porte de sécurité
- T° de fonctionnement de -40°C à +55°C
- Voyant lumineux de sonnerie

<b>TEMPERATURE D'UTILISATION</b>	De -40°C à +55°C
<b>ALIMENTATION via PoE</b>	Power over Ethernet (PoE) selon IEEE 802.3af via 48 Vcc (37V min, 57V max)
<b>ALIMENTATION EXTERNE</b>	De 22,8 Vcc à 48 Vcc
<b>CONSUMMATION</b>	Classe 1 (max. 4 Watts)
<b>CONNEXION VoIP</b>	LAN RJ45 (10/100/1000 Mbits/s) sur bornier à vis
<b>CONTACT RELAIS</b>	Jusqu'à 30 Vca ou 53 Vcc (Max 15VA). 2A<30Vcc. 1A>30Vcc. 1A<30Vca
<b>PROTOCOLES VoIP</b>	SIP (Session Initiation Protocol), H.323 (UDP, TCP, TLS), RTP, SRTP (SDS & DTLS), RTCP & ICE
<b>PROCEDURE DE NUMEROTATION</b>	DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) H.245 "Alphanumeric"
<b>RAPPORT CYCLIQUE</b>	1,5 : 1 60/40 ms ou 2 : 1 66,7/33,3 ms (réglable)
<b>PUISSANCE SONORE</b>	Boîtier fermé : 65 dB(A). Boîtier ouvert 90 dB à 1m
<b>ETANCHEITE</b>	IP66
<b>MATIERE</b>	Corps en Polycarbonate jaune (disponible également en rouge sur demande)
<b>POID &amp; DIMENSIONS</b>	2,3 Kg. Dimensions 330 x 237 x 110 mm
<b>ENTREE ET CABLAGE</b>	2 x M16 avec presse-étoupe pour câble non armé diamètre 5 à 9mm
<b>CLAVIER</b>	16 touches avec lettrage ABC pour les entrées de nom
<b>POIDS</b>	2,3 kg
<b>ACCESSOIRES</b>	Combiné sonore et lumineux, Sirène de sonnerie supplémentaire

**Code Produit**
**Désignation**

IND-VOIP-4-Y

Téléphone étanche INDUTEL VoIP. Boîtier jaune. Couvercle transparent

IND-VOIP-4-R

Téléphone étanche INDUTEL VoIP. Boîtier rouge. Couvercle transparent



# Téléphone VoIP étanche InduTel IP4

Sirène



Combiné sonore et lumineux



Dimensions (mm)

