Boite de jonction polyester BAS-P

Zones 1, 2, 21, 22

APPLICATIONS

Les boites de jonctions BAS-P en polyester renforcé fibre de verre vous permet de raccorder vos équipements en zones ATEX 1, 2, 21 & 22.

Les différentes dimensions de l'enveloppe nous permettent de nous adapter à vos besoins et ainsi de couvrir tous types d'applications.

AVANTAGES

- Construction robuste en polyamide offrant une bonne résistance aux produits chimiques et aux chocs
- Aucune corrosion possible
- Convient pour tous les groupes de gaz: IIA, IIB, IIC et tous les types de poussières: IIIA, IIIB, IIIC
- Utilisable en toute sécurité en zones 1, 2, 21 et 22
- Les versions pour câbles armés (sur demande) sont équipées d'une plaque métallique interne en laiton, avec entrées filetées ISO 20 pour vissage simple et rapide des presse-étoupe (sans écrous).
- Léger et compact, pour s'intégrer facilement dans vos installations
- Couvercle avec vis imperdables
- Conception modulaire, qui permet de s'adapter à vos différentes installations et besoin en termes de nombres de bornes.

CERTIFICATION ATEX	Ex II 2 GD Ex II 2G, Ex e, Ex ia IIC T6..T4 Gb Ex II 2D, Ex tb IIIC T60°C..T80°C Db
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	-20°C à +40°C
INDICE DE PROTECTION	IP66
TENSION MAX.	Max. 750 V
INTESITE MAX.	Max. 350A
BORNIER	A adapter en fonction de votre application (nous consulter)
MATIERE	Corps en polyester fibre de verre chargé graphite RAL9011
Entrée de Câble(s)	Usinages de M12 à M63 en fonction de votre besoin (nous consulter)
Borne de Terre traversante	M6
Poids	Variable en fonction de la taille (Nous consulter)

Type BAS-P	Dimensions (mm)		
	Longueur	Largeur	Profondeur
1	80	75	56
2	80	75	75
3	110	75	56
4	110	75	75
5	160	75	56
6	160	75	75
7	190	75	56
8	190	75	75
9	122	120	90
10	220	120	90
11	160	160	90
12	260	160	90
13	360	160	90
14	560	160	90
15	255	250	120
16	400	250	120

Type BAS-P	Dimensions (mm)		
	Longueur	Largeur	Profondeur
17	600	250	120
18	360	360	90
19	400	405	120
20	400	405	200
21	81	81	75
22	121	121	75
23	161	161	93
24	200	200	168
25	300	200	168
26	405	305	202
27	605	405	252
28	177	177	145
29	360	177	145
30	360	360	145
31	270	541	136

SOLUTION DE DECLENCHEMENT AUTOMATES ET PROCESS

ADF Systèmes - 7 Bis avenue de la Baltique - ZA de Courtabœuf - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - FRANCE
Tél. +33(0) 1 69 75 20 90 - Fax +33(0) 1 69 75 20 99 - e-mail : **contact@adf-systemes.fr**
S.A.R.L. au capital de 200 146 € - SIRET 402 918 932 00037 - APE 4669A - RCS EVRY B402918932
www.adf-systemes.fr