

Presse-étoupe ATEX A2F100

Zones 1, 2, 21, 22

Aucun complément d'amarrage requis !



APPLICATIONS

Le presse-étoupe A2F est certifié comme un matériel ATEX en Exd et Exe.

Il est doté d'un joint à compression et convient aux câbles non armés.

Il convient aux applications :

- Onshore comme les sites chimiques
- Offshore grâce à sa résistance aux atmosphères salines.

AVANTAGES

- **Conforme à 100 % aux exigences de retenue des câbles de la norme CEI 60079-0**
- Indice de protection IP66, IP67 et même IP68 grâce aux accessoires CMP.
- Plage de température -60°C à +130°C
- Nombreuses certifications pour atmosphères explosibles, et applications marine
- Disque obturateur disponible



FONCTION	Presse-étoupe pour câble non armé, sans besoin de complément d'amarrage
CERTIFICATION ATEX	Ex II 2G, II 1D Ex db IIC Gb, Exeb IIC Gd, Ex ta IIIC Da. Ex II 3G, Ex nR IIC Gc, Ex I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb
AUTRES CERTIFICATIONS	IECEx, Ukr SEPRO, CCC, CCOE/PESO, SANS, ECAS. UKEX RETIE
CERTIFICATION MARINE	LRS, DNV et ABS
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	De -60°C à +130°C en standard.
ETANCHEITE	IP66 et IP67. IP68 avec accessoires CMP. IP68 pour 12 heures sous 30 mètres d'eau Protection DELUGE : Conforme au DTS01 : 91.
MATIERE	Laiton nickelé en standard. Disponible en laiton, inox ou aluminium
JOINT	CMP SOLO élastomère dégageant peu de fumée ni halogène
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Joint, écrou, languette de masse, rondell e éventail, manchon protecteur, adaptateur

Taille	Filetage Métrique	Filetage NPT	Filetage NPT option	Diamètre de serrage (mm)	
				Min	Max
16	M16	---	---	3,2	8,0
20S16	M20	1/2"	3/4"	3,2	8,0
20S	M20	1/2"	3/4"	6,5	11,2
20	M20	1/2"	3/4"	7,0	13,5
20L	M20	1/2"	3/4"	8,7	14,0
25	M25	3/4"	1"	11,5	19,5
25L	M25	3/4"	1"	14,0	20,0
32	M32	1"	1.1/4"	19,0	25,5
32L	M32	1"	1.1/4"	20,2	26,3
40	M40	1.1/4"	1.1/2"	25,0	32,2
50S	M50	1.1/2"	2"	31,0	38,2
50	M50	2"	2.1/2"	35,6	44,0
63S	M63	2"	2.1/2"	41,5	49,9
63	M63	2.1/2"	3"	48,2	54,9
75S	M75	2.1/2"	3"	54,0	61,9
75	M75	3"	3.1/2"	61,1	67,9
90	M90	3.1/2"	4"	66,6	79,9
100	M100	3.1/2"	4"	76,0	89,0
115	M115	4"	5"	86,0	97,9
130	M130	5"	---	97,0	114,9

N'oubliez pas !



Option

Disque obturateur



Utilisable en opercule de transport, et certifié pour les applications Exe/Exi.

