

Feu Fixe, Double flash ou EVS 853 LED



APPLICATIONS

Notre feu 853 LED est idéal pour vos alarmes en extérieur et intérieur de type :

- Défaut process
- Détection gaz
- Détection incendie

Spécifique pour les applications de l'industrie Chimique, Pharmaceutique, Agroalimentaire et chambres froides

AVANTAGES

- Puissance visuelle élevée
- Corps en Polycarbonate.

TECHNOLOGIE	LED à longue durée de vie (50.000 h)
TEMPERATURE D'UTILISATION	De -25°C à +50°
MATIERE	Corps en Polycarbonate
POIDS	133 g
ALIMENTATION	CONSOMMATION NOMINAL
24 Vcc	50 mA courant d'appel 500 mA
230 Vc	40 mA courant d'appel 1A
ENTREE ET CABLAGE	Diamètre de câble 5-7 mm Bornier à vis avec protection, max. 1,5 mm ²
OPTIONS	910012 - Connecteur BK permettant le couplage de 2 feux 910011 - Presse-étoupe pour feu 853, pour câble diam. 5 à 8mm, IP67



Code Produit	Désignation
90722C*	Feu LED 853 EVS - 24 Vcc
90728C*	Feu LED 853 EVS - 115-230 Vca
93712C*	Feu LED 853 double flash - 24Vcc
93718C*	Feu LED 853 double flash - 115-230 Vca
92702C*	Feu LED 853 fixe - 24 Vcc
92708C*	Feu LED 853 fixe - 115-230 Vca

Remplacer C* par : 1 = orange, 2 = rouge, 4 = Claire, 5 = bleue, 6 = verte



Feu Fixe, Double flash ou EVS 853 LED

