

Feu étanche FLASHGUARD LED II



APPLICATIONS

Notre diffuseur lumineux industriel FLASHGUARD LED II remplace les version LED et Xénon de la 1^{ère} génération.

Il convient à une installation en zone bruyante où le signal visuel complète le signal sonore. Il est conçu pour vos alarmes de type :

- Prévention & Avertissement
- Report d'alarme

AVANTAGES

- Disponible en 10/30 Vcc, 110 Vca et 230 Vca
- Consommation électrique très faible
- Installation simple
- Tête verrouillable sur sa base pour la version IP65
- Version compacte sans base (ULP) et IP67
- Etanchéité permettant une installation en extérieure

PUISSANCE LUMINEUSE	Technologie LED de dernière génération
MODE	Version Vcc : Feu fixe ou clignotant. Versions Vca : Clignotant
ETANCHEITE	IP65 avec base. IP67 sans base (ULP)
TEMPERATURE D'UTILISATION	De -20°C à +60°C
ALIMENTATION	Trois tensions : 10 à 30 Vcc, 110 Vca ou 230 Vca
CONSOMMATION	30mA en Vcc et 35 mA en Vca
MATIERE	Corps en polycarbonate blanc résistant aux chocs
ENTREE ET CABLAGE	Version avec base longue IP65 : Un opercule en caoutchouc sur la base permet le passage de câbles jusqu'à 9mm. Bornier débrochable sur le feu LED. Version sans base ULP IP67 (Ultra Low Profile) : Version compacte sans base avec une tige filetée M8 de 15mm de long. Version fournie avec trois fils de 40 cm de long.
POIDS	140 gr avec base IP65. 80 gr en version ULP
COULEURS DE VERRINE DISPONIBLE	Rouge, Orange, Bleue, Verte et Claire
DIMENSIONS	Version avec base : diamètre 85mm x 81mm haut. Version sans base : diamètre 74,5mm x 38mm haut.
OPTION	

Code Produit	Désignation
FG24R	Feu Flashguard II LED Rouge. 10/30 Vcc. IP65. Mode fixe et clignotant
FG24A	Feu Flashguard II LED Orange. 10/30 Vcc. IP65. Mode fixe & clignotant
FG230R	Feu Flashguard II LED Rouge. 230 Vca. IP65. Mode clignotant
FG230A	Feu Flashguard II LED Orange. 230 Vca. IP65. Mode clignotant
FG24R-ULP	Feu Flashguard II LED Rouge ULP. 10/30 Vcc. IP67. Fixe et clignotant
FG24A-ULP	Feu Flashguard II LED Orange ULP. 10/30 Vcc. IP67. Fixe et clignotant

Autres couleurs, nous contacter

DIMENSIONS



SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE

