

Feu à LED 3 modes et 3 puissances SOLISTA MAXI



APPLICATIONS

Notre diffuseur lumineux à LED industriel entrée de gamme SOLISTA MAXI permet une installation en zone bruyante où le signal visuel complète le signal sonore. Il est conçu pour vos alarmes de type :

- Dysfonctionnement
- Report d'alarme

AVANTAGES

- Accepte les tensions de 9 à 60 Vcc
- Consommation électrique très faible
- 3 modes Flash, double flash et fixe sélectionnables en interne
- 3 puissances sélectionnables de 0,5 à 3 cd
- Tête verrouillable sur sa base
- Étanchéité pour une installation en extérieur (base longue IP65)
- Discrétion (base courte) avec une étanchéité IP21

PUISSANCE LUMINEUSE	Trois puissances réglables en interne de 0,5 cd, 1 cd ou 3 cd
FONCTIONNEMENT	Trois modes réglables en interne : Flash 1 Hz, double flash ou fixe
CONSUMMATION	3 mA (0,5 cd), 5 mA (1 cd) ou 15 mA (3 cd)
TEMPERATURE D'UTILISATION	-10°C à +55°C
ALIMENTATION	9 à 60 Vcc
MATIERE	Base en ABS et verrine polycarbonate. Corps blanc en standard ou rouge (option)
ENTREE ET CABLAGE	Base longue IP65 : 2 entrées pré-percées en 20mm. Base courte IP21 : A l'arrière de la base
POIDS	0,120 kg (base longue IP65) ou 0,100 kg (Base courte IP21)
COULEUR DE LED	Rouge, Orange, Bleue, Verte ou Claire
COULEURS DE VERRINE	Claire en standard ou Rouge
BORNIER	4 bornes : IN+, OUT+, IN- et OUT- / Fil max 2,5 mm ²
DIMENSIONS	Diamètre 93 mm. Hauteur : 83 mm avec base longue et 53 mm avec base courte
OPTION	Base longue avec transformateur 240 Vca vers 24 Vcc Base double ou triple, blanche en standard. Rouge en option
COMMUTATEUR (DIP switch)	Mode flash = 1 & 2 sur ON. Double flash = 1 sur OFF et 2 sur ON. Fixe = 1 & 2 sur OFF. Puissance 0,5 cd = 3 & 4 sur ON. 1 cd = 3 sur OFF et 4 sur ON. 3 cd = 3 & 4 sur OFF

Référence	Désignation
SML_RR_BLB	Feu tri mode SOLISTA MAXI_9-60Vcc_LED rouge_Verrine rouge_base IP65
SML_RC_BLB	Feu tri mode SOLISTA MAXI_9-60Vcc_LED rouge_Verrine claire_base IP65
SML_AC_BLB	Feu tri mode SOLISTA MAXI_9-60Vcc_LED orange_Verrine claire_base IP65
SML_BC_BLB	Feu tri mode SOLISTA MAXI_9-60Vcc_LED bleue_Verrine claire_base IP65
SML_GC_BLB	Feu tri mode SOLISTA MAXI_9-60Vcc_LED verte_verrine claire_base IP65
Autres couleurs et bases, nous contacter	
BAS_BL_VCA	Base longue blanche + Transfo 240V / 24Vcc pour ROSHNI/SOLEX/SOLISTA
BAS_RL_VCA	Base longue rouge + Transfo 240V / 24Vcc pour ROSHNI/SOLEX/SOLISTA
BAS_2_B	Base double blanche pour ROSHNI/SOLEX/SOLISTA
BAS_2_R	Base double rouge pour ROSHNI/SOLEX/SOLISTA
BAS_3_B	Base triple blanche pour ROSHNI/SOLEX/SOLISTA

STOCK DISPONIBLE

Les références SMLRR2LB, SMLRC2LB, SMLAC2LB, BAS_BL_VCA, BAS_RL_VCA, BAS_2_B et BAS_2_R sont sur stock

